

d&b audiotechnik

V-Series Vi7P/Vi10P Loudspeaker

システムデータ Vi7P・Vi10P	
周波数特性 (-5db 標準)	59 Hz □ 18k Hz
周波数特性 (-5db CUTモード)	100 Hz □ 18k Hz
最大音圧レベル (1m, 無響音場)	
30D/D20使用時(Vi7P/Vi10P)	137 dB / 136 dB
D80使用時(Vi7P/Vi10P)	140 dB / 139 dB
入力レベル(100dB SPL/1m)	-17dBu
スピーカーデータ Vi7P・Vi10P	
公称インピーダンス	8Ω
定格出力(RMS/ピーク 10ms)	500/2000W
公称指向角度(水平×垂直)	Vi7P/75°×40°・Vi10P/110°×40°
コンポーネント	2×10インチドライバー
	1×8インチドライバー
	1×1.4インチスロート径のコンプレッションドライバー
	パッシブクロスオーバーネットワーク
コネクター	2×NL4, ネジ式ターミナルブロック
仕上	黒色塗装(RALコードカスタムカラーに対応)
寸法 (HxWxD)	700 x 308 x 466 mm
重量	33 kg

製品番号

Z0724.001	Vi7P Loudspeaker
Z0724.100	Vi7P Loudspeaker WR
Z0724.901	Vi7P Loudspeaker SC
Z0725.001	Vi10P Loudspeaker
Z0725.100	Vi10P Loudspeaker WR
Z0725.901	Vi10P Loudspeaker SC

